





**DESCRIPCIÓN:** Elementos prefabricados en concreto arquitectónico con vidrio reciclado para pisos.

**Uso:** enchape de superficies con alto tráfico.



<b>REF.</b>				
	MOBIUS 01	MOBIUS 02	MOBIUS 03	MOBIUS 04

<b>COMPOSICIÓN</b>	Cemento	<b>APLICACIÓN</b>	Pisos en concreto arquitectónico
	Arena		
	Gravilla		
	Aditivos		
	Agua		
	Vidrio reciclado		

DIMENSIONES	MOBIUS 1	MOBIUS 2	MOBIUS 3	MOBIUS 4
<b>ESPESOR</b>	1.5 CM	1.5 CM	1.5 CM	1.5 CM
<b>LARGO</b>	40 CM	40 CM	40 CM	40 CM
<b>LADO</b>	46,19 CM	46,19 CM	46,19 CM	46,19 CM
<b>PESO/ UND</b>	3.2 KG	3.2 KG	3.2 KG	3.2 KG

**RENDIMIENTO:** 10.82 Unidades por m<sup>2</sup>.

**TOLERANCIA DIMENSIONAL:** NOTA: Todas las piezas tienen una tolerancia de +/- 2 mm.

**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:** 48 Mpa O 7000Psi

**ABSORCIÓN:** 4%

**PESO M<sup>2</sup>:** 35 Kg aprox

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:** 12 mm (longitud de la huella)

**PORCENTAJE DE VIDRIO RECICLADO:** 20% del producto

**CONDICION DE PLANO DE LAS CARAS:** <0.2%

**DENSIDAD:** 2250 KG/M<sup>3</sup>

**EMPAQUE:** Se empaquetan las piezas de acuerdo al tipo de pieza en una estiba de 1m ancho x 1m largo x 1,80m alto colocando cartón cada 4 o 6 hiladas y zunchos que eviten el movimiento de las piezas.

**RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:** se recomienda almacenar el producto en un lugar seco y cubierto sobre una superficie nivelada y aislada del suelo, alejar de productos químicos y aceites.